

FRIGG LED UFO LYSKASTER XL 450W / 600W




LED armatur leveres i 450W og 600W.
Høy effekt med 160lm/w lumenutgang gjør at den er riktig valg for høye monteringsområder, som haller, master – idrettsanlegg.

Allsidige strålevinkler kan hjelpe med å dekke ulike prosjektkrav.
Kan erstatte 1000W og 2000W HID/metallhalogenlampe direkte.


- 160 lm/W
- Kapslingsklasse: IP65
- Slagfasthet: IK08
- dimmbar, DALI, Daylight Sensor, Microwave Sensor, PIR Sensor, Zigbee Wireless Control kan tilvelges.
- Kaldsmidd kjøleribbe med utmerket varmeavledning
- Festeøye for montering leveres som standard, festebrakett og skjerm kan tilvelges
- Kan brukes som både High Bay og flomlys

Anbefalte bruksområder


Industriområder, haller, Stadion/idrettsanlegg, parkeringsplasser, kaianlegg mm.




90° PC Lens




60° PC Lens




30° PC Lens



15° PC Lens



120° Glass



120° Clear PC

Varianter

Elnr	Modell	Lumen
Elnr: 3330114	450W Frigg LED UFO LYSKASTER XL	7200lm
Elnr: 3330115	600W Frigg LED UFO LYSKASTER XL	192000lm

Generelle spesifikasjoner

Energiklasse:	A++
LED Lumen:	72.000 lm - 96.000lm
Effekt (watt):	450W - 600W
Fargetemperatur (kelvin):	4000K, Kan tilvelges 3000/5000K
CRI/Ra indeks:	>80, Kan tilvelges >70
Lysvinkel (spredning):	Tilvelges prosjekt: 15°/30°/60° og 90°, 120
UGR level:	24
IK Rating	IK08
Tetthetsklasse:	IP65
Chassistemperatur:	Max 65°C
Omgivelses (ambient) temperatur:	-30° til +50°
Forventet Brukstid L90B10:	> 100.000 timer (@25° C)
Forventet Levetid:	> 100.000 timer
Driftspenning:	100-240 VAC, 50 / 60 Hz
PF:	≥0.92
Mål armatur:	Φ454 x 263mm
Vekt armatur m/ Festeøye	12.8±0.3kg
Vekt armatur m/ festebrakett	16.5±0.3kg
Kontroll:	dimmbar, DALI, Daylight Sensor, Microwave Sensor, PIR Sensor Zigbee Wireless Control kan tilvelges
CE-sertifisering:	Ja
RoHS-sertifisering:	Ja
Standard garanti tid:	5 År

