

## ODIN COB LED LYSKASTER IP66



### Teknisk data

<b>Sokkel/Tilkobling:</b>	Ledning 2m m/ støpsel 230v
<b>Forbruk:</b>	10-50w
<b>Lysfarge:</b>	4000, 4500kelvin
<b>CRI/Ra indeks</b>	80
<b>Lysutbytte:</b>	95 lm/W
<b>Lysvinkel:</b>	120°
<b>Chassistemperatur</b>	Max 65°C
<b>Forventet Brukstid L70:</b>	> 50.000 timer
<b>Forventet Levetid:</b>	> 50.000 timer
<b>Tetthet:</b>	IP66
<b>Dimmbar:</b>	Nei
<b>CE-sertifisering</b>	Ja
<b>RoHS-sertifisering</b>	Ja
<b>Garanti</b>	3 År



### Installasjonsveileder

- Følger med ledning 2m m/ støpsel 230v.
- Kan brukes i installasjoner med opp til tetthetsgrad IP66 der det er påkrevd.

### Varianter

El-nr	Watt	Modell	lm/W	Lumen	Mål (Lengde, bredde, høyde)
3600371	10w	Odin LED lyskaster	95 lm/W	1000 lm	129 x99 x 44mm
3600372	20w	Odin LED lyskaster	95 lm/W	2000 lm	175 x 135 x 44mm
3600373	30w	Odin LED lyskaster	95 lm/W	3000 lm	215 x 175 x 47mm
3600374	50w	Odin LED lyskaster	120lm/W	6000 lm	247 x 237 x 47mm

<b>Installert av:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Signatur:</b>
-----------------------	--------------	------------------