

BALDER LED SPORSTBELYSNING IP66 IK08 200W / 400W / 600W



Balder LED-sportslys er designet for høy montering. Modulen kan justeres vertikalt og horisontalt for å få best mulig lysuniformitet og minst mulig strøyls.

- 135 lm/W
- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK08
- 10kV overspenningsvern
- 10V, dagslys kontroll av/på, og DMX512 kan tilvelges.
- Separat driver boks inkludert.
- 3G vibrasjonstestet.

Anbefalte bruksområder

Industriområder, Stadion/idrettsanlegg, parkeringsplasser, kaianlegg mm.
Kan brukes i harde miljøer eller ved sjø, korrosjons behandlet materiale .ISO 9001 14001

Generelle spesifikasjoner

Energiklasse:	A++
LED Lumen:	27.000 lm / 54.000lm / 81.000lm
Effekt (watt):	200W - 400W - 600W
Fargetemperatur (kelvin):	5000K, Kan tilvelges 4000K
CRI/Ra indeks:	>70, Kan tilvelges >80
Lysvinkel (spredning):	Tilvelges prosjekt: 30°, 45°, 60°, 38x108° polarisert 45°
Effektivt areal lysarmatur 200W	0,062 m2
Effektivt areal lysarmatur 400W /600W	0,192m2
Tetthetsklasse:	IP66
Chassistemperatur:	Max 65°C
Omgivelses (ambient) temperatur:	-30° til +50°
Forventet Brukstid L90B10:	> 100.000 timer (@25° C)
Forventet Levetid:	> 100.000 timer
Driftspenning:	AC100-277V , 50/60Hz
PF:	≥0.92
Mål armatur 200W :	316x236x141mm
Mål armatur 400W / 600W:	619x408x365mm
Vekt armatur Inkl. driver 1200W :	33.2±0.3kg
Dimmbar:	10V, dagslys kontroll av/på, og DMX512 kan tilvelges.
CE-sertifisering:	Ja
RoHS-sertifisering:	Ja
Standard garanti tid:	5 År



Varianter

Eln-nr	Modell	Lumen	Mål	Kg	EPA
El-nr: 3230173	200W BALDER LED SPORSTBELYSNING IP66 IK08	27000lm	316x236x141mm	4.5±0.3kg	0,062 m2
El-nr: 3230174	400W BALDER LED SPORSTBELYSNING IP66 IK08	54000lm	619x408x365mm	14.5±0.3kg	0,192m2
El-nr: 3230175	600W BALDER LED SPORSTBELYSNING IP66 IK08	81000lm	619*408*365mm	17.5±0.3kg	0,192m2

Installert av:	Dato:	Signatur:
-----------------------	--------------	------------------