

## LOKE XL LED DOWNLIGHT



- Solid og kraftig downlight med inntrukken lyskilde.
- Frostet glass kan tilvelges.
- DALI kan tilvelges.

### Generelle spesifikasjoner

<b>Forbruk:</b>	13W /18W /24W
<b>Lumen:</b>	1040 lm / 1500lm / 1900lm
<b>CRI/Ra indeks:</b>	>85
<b>Kelvin</b>	Tilvelges 2700K / 3000K / 4000 K
<b>Lysvinkel:</b>	55°
<b>Chassistemperatur:</b>	Max 65°C
<b>Brukstemperatur:</b>	-20° til +50°
<b>Forventet levetid L90B10</b>	> 50.000 timer
<b>Forventet levetid L80B10</b>	> 80.000 timer
<b>Fargetoleranse:</b>	SDCM:3
<b>Blending, UGR</b>	UGR<19
<b>Tetthet:</b>	IP44
<b>Dimmbar:</b>	Ja
<b>CE-sertifisering:</b>	Ja
<b>RoHS-sertifisering:</b>	Ja
<b>Standard garanti tid:</b>	5 År

### Varianter

EIn-nr	Modell	Lumen	Kelvin	Mål	Innfelldiameter
El-nr: 3600385	13W LOKE XL LED DOWNLIGHT - Ø110 mm	1040 lm	2700K	Ø110x56 mm	Ø90 mm
El-nr: 3600386	18W LOKE XL LED DOWNLIGHT - Ø145 mm	1500 lm	3000K (Standard) 4000K	Ø145x69 mm	Ø125 mm
El-nr: 3600387	24W LOKE XL LED DOWNLIGHT - Ø190 mm	1900 lm		Ø190x86 mm	Ø165 mm

Installert av:

Dato:

Signatur: