

FRIGG LED FLOMLYS 300W-900W



**Flott og robust LED armatur med gode lysegenskaper og lang levetid. Armaturen er vann- og støvvtett (IP66) samt slagfast (IK08).
Premium kvalitet**

- 135 lm/W
- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK08
- Kan tilveges DALI eller 0-10V dimming
- CLO (constant light output) kan tilvelges

Anbefalte bruksområder

Industriområder, Stadion/idrettsanlegg, parkeringsplasser, kaianlegg, kraner, master mm.
For bruk i harde miljøer eller ved sjø bør en ekstra korrosjons behandling av armaturen velges.



FOR MER INFORMASJON - LUMENS.NO // FDV-ETIM - Efobasen.efo.no

Varianter	El-nummer: 3600030	El-nummer: 3600019	El-nummer: 3600031	El-nummer: 3600032
Effekt (Watt)	300W	480W	600W	900W
Lumen (lm)	40,500 lm	64,800 lm	78,000 lm	117,000 lm
Tilsvare (Watt) HM, HPS, NAV	600-800W	1000-1250W	1200-1600W	1600-2400W
Egnet for topp mastemål fra/til	2-10 Meter	5-50 Meter	5-80 Meter	5-100 Meter
Fargetemperatur (Kelvin)	4000K, Kan tilvelges 5000K			
Cri/Ra-indeks	70-79 (klasse 2A), Kan tilvelges 80-89 (klasse 1B)			
Lysvinkel (spredning)	Tilvelges: 15°, 30°, 60°, 30°x60° (polarisert lys 10°), 65°x120° (polarisert lys 55°)			
Kapslingsgrad (Tetthetsklasse)	IP66			
Dimbar	Kan tilvelges, DALI eller 0-10V			
Forventet Brukstid L70B10	> 100.000 timer			
Produktdimensjon (mm)	555 x 288 x 172 mm	598 x 564 x 401 mm		792 x 598 x 401 mm