

18W Loke XL MultiGlow LED Downlight UGR<19



Generelle spesifikasjoner

Forbruk:	18W
Lumen:	2200~2400 lm
CRI/Ra indeks:	>80
Kelvin	CCT 3:1 3000K/4000K/5700K
Lysvinkel:	60°
Chassistemperatur:	Max 65°C
Brukstemperatur:	-20° til +50°
Forventet levetid L80B10	> 60.000 timer
Fargetoleranse:	SDCM:6
Blending, UGR	UGR<19
Tetthet:	IP40
Dimmbar:	Ja
CE-sertifisering:	Ja
RoHS-sertifisering:	Ja
Standard garanti tid:	5 År

Egenskaper og fordeler:

- Høy lumen-effektivitet med 2835SMD lyskilde, 130lm/W ved 4000K.
- Fleksibel fargetemperatur: Bytt mellom CCT (3000K+4000K+5700K) med en switchbryter.
- Minimal blending med UGR<19, spesielt viktig i arbeids- og studiemiljøer.
- 60 graders lysspredning for jevn belysning.

Spesifikasjoner:

Dimensjon (mm): Ø228*61mm

Hulldiameter (mm): 200-210mm

Farge: Standard hvit RAL 9016, kan tilvelges sort finish.

Dimmingsmetode: Triac

Installasjonsalternativer: Innfelt, innfelt med tilleggsutstyr som rehabiliteringsring, eller overflatemontert med kopp. (Tilleggsutstyr).



Varianter

Eln-nr	Modell	Lumen	Kelvin	Mål	Innfellingsdiameter
EL-nr: 360044	18W LOKE XL LED DOWNLIGHT - Ø228 mm	2200~2400 lm	CCT 3:1 3000 K - 4000 K - 5700 K	Ø228*61mm	Ø200~210mm

Installert av:	Dato:	Signatur:
-----------------------	--------------	------------------