

18W Loke XL MultiGlow LED Downlight UGR<19



Generelle spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Forbruk: | 18W |
| Lumen: | 2200~2400 lm |
| CRI/Ra indeks: | >80 |
| Kelvin | CCT 3:1 3000K/4000K/5700K |
| Lysvinkel: | 60° |
| Chassistemperatur: | Max 65°C |
| Brukstemperatur: | -20° til +50° |
| Forventet levetid L80B10 | > 60.000 timer |
| Fargetoleranse: | SDCM:6 |
| Blending, UGR | UGR<19 |
| Tetthet: | IP40 |
| Dimmbar: | DALI |
| CE-sertifisering: | Ja |
| RoHS-sertifisering: | Ja |
| Standard garanti tid: | 5 År |

Egenskaper og fordeler:

- Høy lumen-effektivitet med 2835SMD lyskilde, 130lm/W ved 4000K.
- Fleksibel fargetemperatur: Bytt mellom CCT (3000K+4000K+5700K) med en switchbryter.
- Minimal blending med UGR<19, spesielt viktig i arbeids- og studiemiljøer.
- 60 graders lysspredning for jevn belysning.

Spesifikasjoner:

Dimensjon (mm): Ø228*61mm

Hulldiameter (mm): 200-210mm

Farge: Standard hvit RAL 9016, kan tilvelges sort finish.

Dimmingsmetode: DALI

Installasjonsalternativer: Innfelt, innfelt med tilleggsutstyr som rehabiliteringsring, eller overflatemontert med kopp. (Tilleggsutstyr).



Varianter

| Eln-nr | Modell | Lumen | Kelvin | Mål | Innfellingsdiameter |
|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| EL-nr: 360045 | 18W LOKE XL LED DOWNLIGHT - Ø228 mm | 2200~2400 lm | CCT 3:1 3000 K - 4000 K - 5700 K | Ø228*61mm | Ø200~210mm |

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------|
| Installert av: | Dato: | Signatur: |
|-----------------------|--------------|------------------|